

RunCmd - Befehlsgruppen

Liste aller 279 RunCmd-Befehle nach Gruppen:

Allgemeine Befehle

Aufruf und Beenden von Programmen

| | |
|------|---|
| Call | Aufruf einer anderen CMD-Datei als Unterprogramm. |
| Open | Öffnen einer Datei, URL oder EMail. |
| Run | Nicht-exklusive Ausführung eines Programms. |

Benutzereingaben

| | |
|-----------|---|
| Ask | Optionsauswahl über Buttons. |
| Input | Warten auf eine Eingabe. |
| InputDir | Auswahl eines Verzeichnisnamens. |
| InputFile | Auswahl eines Dateinamens. |
| Select | Optionsauswahl über Checkboxes oder Radiobuttons. |

Bildschirm- und Druckerausgabe

| | |
|----------|---|
| Dir | Ausgabe eines Verzeichnisses. |
| Echo | Ausgabe einer Meldung in einem Bestätigungsfenster. |
| EchoCl | Schließen eines EchoOp-Fensters. |
| EchoOp | Öffnen eines "Warten"-Meldungsfensters. |
| EchoTx | Text in einem EchoOp-Fenster ausgeben. |
| Kalender | Ein Kalenderfenster ausgeben. |
| Print | Datei drucken. |
| Tab | Öffnen eines modalen Tabellenfensters. |
| TabCl | Schließen des zuletzt geöffneten Tabellenfensters. |
| TabOp | Öffnen eines Tabellenfensters. |
| Type | Dateiinhalte ausgeben. |

Datenträger- und Dateien

| | |
|------------|--|
| Append | Textzeile an eine Textdatei anhängen. |
| Attr | Änderung von Dateiattributen. |
| Cd, ChDir | Wechsel des Verzeichnisses. |
| ChDrv | Wechsel des Laufwerks. |
| Copy | Kopieren von Dateien. |
| Decode | Dateien entschlüsseln. |
| Del, Erase | Löschen von Dateien. |
| DelTree | Löschen eines Verzeichnisbaumes. |
| Dir2F | Verzeichnisinhalt in Datei schreiben. |
| Dir2Var | Verzeichnisinhalt in Variablen speichern. |
| Encode | Dateien verschlüsseln. |
| ExtLenMax | Maximallänge von Dateinamenserweiterungen festlegen. |

| | |
|-----------------|--|
| FileSortOrder | Art der Sortierung in Dateibefehlen festlegen. |
| Label | Datenträgernamen ändern. |
| Md, MkDir | Erstellung eines Verzeichnisses. |
| Merge | Zusammenführen von Dateien. |
| Rd, Rmdir | Entfernen eines Verzeichnisses. |
| Ren, Rename | Umbenennen / verschieben von Dateien. |
| Replace, Tausch | Dateiinhalte tauschen. |
| Split | Große Dateien aufteilen. |
| Tausch, Replace | Dateiinhalte tauschen. |
| Touch | Dateierstellungszeit ändern. |

Datum und Zeit

| | |
|------|---------------------|
| Date | Eingabe des Datums. |
| Time | Eingabe der Zeit. |

INI-Datei

| | |
|---------|---|
| IniFile | Einen neuen Namen der INI-Datei setzen. |
| Load | Einen Wert aus der INI-Datei lesen. |
| Save | Einen Wert in die INI-Datei schreiben. |

Programmablauf

| | |
|---------------|---|
| Break | Programmabbruch ein-/ausschalten oder Programm abbrechen. |
| CallStatus | Status des Aufruf-Stacks und der Programmvariablen speichern bzw. wiederherstellen. |
| Case, CaseAll | Vergleichsabfrage. |
| DrvDir | Laufwerk und Verzeichnis speichern / wiederherstellen. |
| Error | Fehlermeldungen ein-/ausschalten oder in Datei umleiten. |
| EvalParam | Auswertung der Programmparameter aus-/einschalten. |
| Exit | Abbruch des Programms und aller Unterprogramme. |
| For | Einleitung einer Schleifenanweisung. |
| GoSub | Aufruf eines Unterprogramms in der selben CMD-Datei. |
| Goto | Sprung zu einem Label. |
| If, IfVar | Vergleichsabfrage. |
| Key | Tasteneingabe an aktives Fenster senden. |
| Mouse | Ausführung eines Mausbefehls. |
| Pause | Warten auf Tastendruck. |
| Return | Ende eines mit "Call" aufgerufenen Unterprogramms. |
| Shift | Änderung der Parameterposition oder der Aufrufebene. |
| Step | Einzelschritt ein-/ausschalten. |
| Wait | Unterbrechung des Programmablaufs. |

Töne

| | |
|-----------|--|
| Sound | Tonausgabe ein/ausschalten. |
| Ton, Tone | Ausgabe eines Tons oder abspielen einer WAV-, MP3-, MID- oder RMI-Datei. |

Variablen

| | |
|--------|---|
| Dec | Den Wert einer Variablen vermindern. |
| DelVar | Variablengruppe löschen. |
| Inc | Den Wert einer Variablen erhöhen. |
| Path | Eingabe / Abfrage des Betriebssystem-Pfades. |
| Set | Eingabe oder Änderung einer Variablen / Ausgabe einer Variablenliste. |

Verschiedene Befehle

| | |
|---------------|---|
| Defaults | Programm-Standard Einstellungen ändern. |
| Flush | Tastatur- und Maus-Messages entfernen. |
| Info | Aufruf eines Info-Befehls. |
| Lock | Tastatur und Maus oder das laufende RunCmd-Skript sperren bzw. freigeben. |
| Net | Aufruf eines Netz-Befehls. |
| NetTimeout | Timeoutzeit für Netzzugriffe festlegen. |
| Nop | Leerbefehl. |
| Rem | Anmerkung einfügen (Remark). |
| Serial | Serielle Schnittstelle lesen/schreiben. |
| ShowInTaskbar | Das Programmsymbol von RunCmd in der Windows-Taskleiste ein-/ausblenden. |
| Sys | Aufruf eines System-Befehls. |
| Win | Aufruf eines Fenster-Befehls. |

Info-Befehle

Infobefehle werden aufgerufen mit dem Schlüsselwort "Info" gefolgt vom Befehl und eventuellen Parametern.

Info - Berechnungen

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Info Base | Umrechnung zwischen Zahlensystemen. |
| Info Calc | Berechnung ausführen. |
| Info DateCalc | Datumsberechnungen ausführen. |
| Info TimeCalc | Zeitberechnungen ausführen. |

Info - Bildschirm

| | |
|----------------|--|
| Info FindPixel | Bildschirmbereich nach bestimmter Farbe durchsuchen. |
| Info Monitors | Anzahl der Desktop-Bildschirme bestimmen. |
| Info Pixel | Farbe eines Bildschirmpixels bestimmen. |
| Info | Pixel2Handle Das Handle der Komponente bestimmen, die sich an einem bestimmten Bildschirmpunkt befindet. |

| | |
|------------------|--|
| Info PixelRect | Pixelfarben eines Bildschirmbereichs speichern. |
| Info PixelScrWin | Zwischen Fensterkoordinaten und Bildschirmkoordinaten umrechnen. |
| Info ScrPos | Bildschirmposition bestimmen. |
| Info ScrRes | Bildschirmauflösung bestimmen. |
| Info ScrSave | Bildschirmschoner-Status bestimmen. |
| Info ScrScale | Anzeigevergrößerungsfaktor bestimmen. |

Info - Datenträger- und Dateien

| | |
|--------------------|---|
| Info AktDir | Aktuelles Verzeichnis bestimmen. |
| Info AktDrv | Aktuelles Laufwerk bestimmen. |
| Info Attr | Dateiattribute bestimmen. |
| Info AVTime | Spielzeit von Audio-/Video-Dateien bestimmen. |
| Info DatSys | Dateisystem bestimmen. |
| Info DeviceName | Den DOS-Devicenamen eines Laufwerks bestimmen. |
| Info DirCompare | Zwei Verzeichnisse vergleichen. |
| Info DirSize | Größe eines Verzeichnisses bestimmen. |
| Info DrvData | Laufwerks-Kennwerte aus einem Laufwerksbuchstaben oder einem Devicenamen bestimmen. |
| Info DrvExist | Prüfen, ob ein Laufwerksbuchstabe existiert. |
| Info DrvFree | Freien Plattenplatz bestimmen. |
| Info DrvReady | Prüfen ob Laufwerk bereit ist. |
| Info DrvSize | Gesamte Plattengröße bestimmen. |
| Info DrvType | Laufwerkstyp bestimmen. |
| Info Encoded | Bestimmen, ob eine Datei verschlüsselt ist. |
| Info ExtLenMax | Maximallänge von Dateinamenserweiterungen bestimmen. |
| Info FileCompare | Zwei Dateien vergleichen. |
| Info FileDate | Datei-Speicherdatum bestimmen. |
| Info FileDateTime | Datei-Speicherdatum und -Speicherzeit bestimmen. |
| Info FileSize | Dateigröße bestimmen. |
| Info FileSortOrder | Art der Sortierung in Dateibefehlen bestimmen. |
| Info FileTime | Datei-Speicherzeit bestimmen. |
| Info FileType | Dateityp bestimmen. |
| Info Find | Dateiinhalte durchsuchen. |
| Info FindFile | Datei im Betriebssystem-Pfad suchen. |
| Info Label | Laufwerks-Label bestimmen. |
| Info Lnk | LNK- oder PIF-Datei lesen. |
| Info LockFile | Bestimmen, ob eine Datei für den Zugriff gesperrt ist. |
| Info Mp3Info | Informationen einer mp3-Datei bestimmen. |
| Info Mp3Tag | mp3-Tag-Informationen einer mp3-Datei bestimmen. |
| Info PackType | Packtyp einer Datei bestimmen. |
| Info Read | Eine Zeile einer Textdatei lesen. |
| Info SpecDir | Spezielle Betriebssystemverzeichnisse bestimmen. |
| Info Subst | Pfad bestimmen, der einem Laufwerksbuchstaben zugeordnet ist. |
| Info Write | Datei schreiben. |

Info - Dateinamen

| | |
|------------------|--|
| Info Extract | Pfad+Dateiname aufteilen. |
| Info Longname | Langnamen zu kurzem Aliasnamen suchen. |
| Info Shortname | Kurzen Aliasnamen zu langem Dateinamen suchen. |
| Info TmpFilename | Temporären Dateinamen erstellen. |

Info - Datum und Zeit

| | |
|-----------------|--|
| Info Date | Systemdatum bestimmen. |
| Info DateCalc | Datumsberechnungen ausführen. |
| Info DateTime | Systemdatum und Systemzeit bestimmen. |
| Info DateJdnWin | Fenster zur Umrechnung zwischen Datum, julianischer Tageszahl und Excel-Tageszahl. |
| Info DateWin | Fenster zur Berechnung der Tagesdifferenz zwischen zwei Daten. |
| Info Time | Systemzeit bestimmen. |
| Info TimeCalc | Zeitberechnungen ausführen. |
| Info Timer, Uhr | Stoppuhr einschalten / ausschalten. |

Info - Fenster, Tasks

| | |
|-------------------|---|
| Info EchoOpHandle | Handle eines EchoOp-Fensters bestimmen. |
| Info Pixel2Handle | Das Handle der Komponente bestimmen, die sich an einem bestimmten Bildschirmpunkt befindet. |
| Info PixelScrWin | Zwischen Fensterkoordinaten und Bildschirmkoordinaten umrechnen. |
| Info Priority | Ausführungspriorität eines Programms bestimmen. |
| Info Task, Win | Anzahl der offenen Programmfenster bestimmen. |
| Info Tasklist | Liste laufender Tasks bestimmen. |
| Info TasklistWin | Liste der laufenden Tasks in einem Fenster ausgeben. |
| Info Win, Task | Anzahl der offenen Programmfenster bestimmen. |
| Info WinInfo | Titel, Programmname, Klassenname usw. eines Fensters bestimmen. |
| Info WinPos | Position eines Fensters bestimmen. |
| Info WinSize | Größe eines Fensters bestimmen. |
| Info WinState | Fensterstatus eines Programms bestimmen. |

Info - Netz

| | |
|-------------------|---|
| Info Internet | Prüfen, ob eine Internetverbindung besteht. |
| Info InternetRead | Eine Internetseite lesen. |
| Info IpAdr | IP-Adressen bestimmen. |
| Info IpAdrReady | Prüfen, ob auf eine IP-Adresse zugegriffen werden kann. |
| Info NetTimeout | Timeoutzeit für Netzzugriffe bestimmen. |
| Info ResFree | Freien Platz einer Netzressource bestimmen. |
| Info ResReady | Prüfen ob eine Netzressource bereit ist. |
| Info ResSize | Gesamten Platz einer Netzressource bestimmen. |

Info - Programmablauf, CMD-Date

| | |
|----------------|--|
| Info CallLevel | Aktuelle Aufrufebene bestimmen. |
| Info CmdLine | Kommandozeile oder Aufrufparameter bestimmen, Parameterstring aufteilen. |
| Info Defaults | Programm-StandardEinstellungen bestimmen. |
| Info IniFile | Dateinamen der INI-Datei bestimmen. |
| Info Parent | Pfad des aufrufenden Programms bestimmen. |
| Info RunCmd | RunCmd-Pfad, Version oder Extensions bestimmen. |

Info - System

| | |
|------------------|---|
| Info Autorun | Liste aller Windows-Autorun-Einträge zeigen. |
| Info CompName | Computernamen bestimmen. |
| Info Country | Verschiedene Ländereinstellungen bestimmen. |
| Info CPUload | Prozessorlast bestimmen. |
| Info CPUs | Anzahl der Prozessoren bestimmen. |
| Info DefaultPrgm | Einer Extension zugeordnetes Standardprogramm bestimmen. |
| Info ExtPrgm | Mit Extension verknüpftes Programm, mit Programm verknüpfte Extensions. |
| Info Lock | Status von Num-, Caps-, Scroll-Lock bestimmen. |
| Info Mem | Gesamte oder verfügbare Speichergröße bestimmen. |
| Info OS | Betriebssystem bestimmen. |
| Info OSVer | Betriebssystem-Version bestimmen. |
| Info Printer | Druckernamen und -index bestimmen. |
| Info Reg | Registry-Eintrag lesen. |
| Info Serial | Status der seriellen Schnittstelle bestimmen. |
| Info Service | Status, Starttyp oder Namen eines Windows-Dienstes bestimmen. |
| Info UAC | Bestimmen, ob die Benutzerkontensteuerung aktiviert ist. |
| Info UserIsAdmin | Bestimmen, ob der Benutzer Administratorrechte hat. |
| Info UserName | Benutzername bestimmen. |
| Info Wallpaper | Pfad des Hintergrundbilds bestimmen. |

Info - Tastatur und Maus

| | |
|-------------------|--|
| Info Key | Tastaturstatus abfragen. |
| Info KeybLayout | Keyboard-Layout bestimmen. |
| Info Mouse | Auf einen Mausklick oder einen Tastendruck warten. |
| Info MousePos | Position des Mauszeigers bestimmen. |
| Info MousePosInfo | Status an der Position des Mauszeigers zeigen. |
| Info ShiftKeys | Status der Umschalttasten bestimmen. |

Info - Töne

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Info Mixer | Anzahl der Sound-Mixer bestimmen. |
| Info Volume | Soundkarten-Lautstärke bestimmen. |

Info - Variablen

| | |
|-----------------|--|
| Info AnsiUtf | Einen String zwischen Ansi-Zeichen und UTF-Codierung umwandeln. |
| Info Assign | Variableninhalt einer anderen Variablen zuweisen. |
| Info CharStr | String durch Wiederholung eines Zeichens erstellen. |
| Info Compare | Variableninhalte vergleichen. |
| Info DelChar | Zeichen aus einer Variablen löschen. |
| Info Delete | Bereich aus einer Variablen löschen. |
| Info Dellns | Bereich aus einer Variablen löschen, anschließend String einfügen. |
| Info DspLen | Displaybreite des Inhalts einer Variablen bestimmen. |
| Info Dup | Ein Zeichen in einer Variablen verdoppeln. |
| Info InsChar | Zeichen oder String zwischen jedem Zeichen einer Variablen einfügen. |
| Info Sort | Variablen-Array sortieren. |
| Info SubParam | Durch ein Trennzeichen getrennten Substring bestimmen. |
| Info SubStr | Substring einer Variablen bestimmen. |
| Info Trim | Zeichen vom Anfang und Ende einer Variablen entfernen. |
| Info VarLen | Länge einer Variablen bestimmen. |
| Info VarPos | Substringposition in einer Variablen bestimmen. |
| Info VarReplace | Variable ändern. |
| Info VarType | Variablentyp bestimmen. |

Info - Verschiedenes

| | |
|-------------------|--|
| Info CaretPos | Position der Einfügemarke des Vordergrundfensters bestimmen. |
| Info Case | Groß-/Kleinschreibung eines Texts ändern. |
| Info Char | Zeichen zum Ansi-Code oder Ansi-Code zum Zeichen bestimmen. |
| Info Clipboard | Clipboard lesen. |
| Info Password | Zufalls-Passwort berechnen. |
| Info Random | Zufallszahl bestimmen. |
| Info RandomStr | String aus zufälligen Zeichen erstellen. |
| Info RemoveFormat | Alle Formatierungen aus einem Text entfernen. |
| Info WinHelp | Kontextsensitive Hilfe zum Vordergrundfenster öffnen. |

System-Befehle

Systembefehle werden aufgerufen mit dem Schlüsselwort "Sys" gefolgt vom Befehl und eventuellen Parametern.

Sys - Bildschirm und Desktop

| | |
|--------------------|---|
| Sys Desktop | Anzeige der Desktopsymbole aus/einschalten. |
| Sys DesktopColor | Desktop-Schriftfarbe einstellen. |
| Sys DesktopIconPos | Position der Desktop-Icons speichern bzw. wiederherstellen. |
| Sys Monitor | Bildschirm ein-/ausschalten. |
| Sys ScrRes | Bildschirmauflösung einstellen. |
| Sys ScrSave | Screensaver aktivieren, deaktivieren, starten stoppen. |
| Sys TaskBar | Anzeige der Windows-Taskleiste aus/einschalten. |

Sys Wallpaper Hintergrundbild ändern.

Sys - Logon / Logoff

Sys AutoLogon Benutzerdaten für automatisches Logon in die Registry eintragen.

Sys Logoff Workstation sperren, Benutzer abmelden, neu booten oder Windows beenden.

Sys Standby Computer in den Standby- oder in den Hibernate-Modus setzen.

Sys - Registry

Sys RegDel Registry-Schlüssel löschen.

Sys RegExp Registry-Schlüssel exportieren.

Sys RegIns Registry-Schlüssel eintragen.

Sys - Systemsteuerung

Sys Applet Systemsteuerungs-Applet aufrufen.

Sys DateTime Datum und Zeit über Systemsteuerungs-Applet einstellen.

Sys System "Eigenschaften von System" aufrufen.

Sys - Verschiedenes

Sys Clipboard Clipboard schreiben oder löschen.

Sys CompName Computernamen ändern.

Sys Country Verschiedene Ländereinstellungen festlegen.

Sys Cursor Form des Mauszeigers ändern.

Sys DefaultPrgm Einer Extension zugeordnetes Standardprogramm setzen oder löschen.

Sys Defrag RAM-Speicher defragmentieren.

Sys DrvLetter Laufwerksbuchstaben ändern.

Sys Eject CD oder ZIP-Disk auswerfen.

Sys KeybLayout Keyboard-Layout ändern.

Sys Lock Status von Num-, Caps- und Scroll-Lock ändern.

Sys Pixel Farbe eines Bildschirmbereichs setzen oder einfache Figuren zeichnen.

Sys Printer Windows-Standarddrucker auswählen.

Sys Service Status und/oder Starttyp eines Windows-Dienstes ändern.

Sys ShiftKeys Status der Umschalttasten ändern.

Sys Subst Einem Pfad einen Laufwerksbuchstaben zuordnen oder Zuordnung aufheben.

Sys Volume Soundkarten-Lautstärke einstellen.

Sys WaitPixel Auf eine bestimmte Pixelfarbe warten.

Sys WaitPixelRect Auf eine bestimmte Bildschirmbereichsfarbe warten.

Sys WriteLnk LNK-Datei schreiben.

Fenster-Befehle

Fensterbefehle werden aufgerufen mit dem Schlüsselwort "Win" gefolgt vom Befehl und eventuellen Parametern.

| | |
|-----------------|---|
| Win Activate | Programmfenster aktivieren. |
| Win Align | Alle Programmfenster ausrichten. |
| Win Close | Laufende Programme beenden. |
| Win CloseAll | Alle sichtbaren Fenster schließen. |
| Win Hide | Ein oder mehrere Programmfenster verstecken. |
| Win Max | Maximieren eines oder mehrerer Fenster. |
| Win MaxAll | Alle Fenster maximieren. |
| Win Min | Minimieren eines oder mehrerer Fenster. |
| Win MinAll | Alle Fenster minimieren. |
| Win Normal | Ein oder mehrerer Fenster auf Normalgröße bringen. |
| Win Pos | Positionieren eines oder mehrerer Fenster. |
| Win Restore | Ein oder mehrerer minimierte Fenster wiederherstellen. |
| Win RestoreAll | Alle minimierten Fenster wiederherstellen. |
| Win SendMessage | Eine Windows-Message an ein Programmfenster senden. |
| Win SetPriority | Ausführungspriorität eines Programms ändern. |
| Win SetTitle | Fenstertitel ändern. |
| Win Show | Ein oder mehrere mit "Win Hide" versteckte Programmfenster wieder zeigen. |
| Win Size | Größe eines oder mehrerer Fenster ändern. |
| Win Wait | Warten, bis ein bestimmtes Programmfenster geöffnet oder geschlossen ist. |
| Win WaitIdle | Warten, bis eine bestimmte CPU-Last unterschritten wird. |
| Win WaitOpen | Warten, bis ein neues Vordergrundfenster geöffnet wird. |

Netz-Befehle

Netzbefehle werden aufgerufen mit dem Schlüsselwort "Net" gefolgt vom Befehl und eventuellen Parametern.

| | |
|--------------|---|
| Net Connect | Computer mit einer Netzressource verbinden. |
| Net Delete | Verbindung zu einer Netzressource trennen. |
| Net Logoff | Verbindung zu allen Netzressourcen trennen. |
| Net Ping | Überprüfen, ob ein bestimmter Host im Netz erreichbar ist. |
| Net Ready | Überprüfen, ob ein Host bereit ist, einen Datenstring zu empfangen. |
| Net Recv | Empfangen eines Datenstrings von einem Host. |
| Net Send | Einen Datenstring an einen Host senden. |
| Net SendRecv | Einen Datenstring an einen Host senden und auf den Antwortstring des Empfängers warten. |